



Спецификация РБ-100

Модель	РБ-100А		РБ-100D
Размеры			
длина	340 мм		
ширина	290 мм		
высота	280 мм		
Вес			
на воздухе	5,6 кг		
Рабочая глубина			
максимальная	70 м		
Двигатели			
вертикальные	один (1,2 кг)		
горизонтальные	два (по 1,2 кг каждый)		
диаметр винта	60 мм		
скорость	до 1 м/сек		
Температурный диапазон			
в воде	0°+30° С		
Кабель-трос, армированный кевларовым волокном			
длина	100 м		
диаметр	8 мм		
в воде	нейтральной плавучести		
рабочая температура	-30° +45° С		
усилие на разрыв	220 кг		
Управление и питание			
моноблок	в пластиковом, ударопрочном чемодане HPRC2500		
управление	ручной джойстик управления SONY PS2	ручной джойстик управления SONY PS4	
дисплей	1 RCA видео выход встроенный LED монитор 15”	1 HDMI видео выход встроенный LED монитор 15”	
коннекторы на панели	RCA – 2 шт.	USB 2.0 – 2 шт.	
встроенный ПК	-	Intel NUC, SSD 60 Gb	
переменный ток	220-240V, 50Hz		
потребляемая мощность	400 Вт		
Освещение			
светильники LED	4 шт. по ~ 700 Лм (10Вт)		
Видеокамера			
тип видеокамеры	Gopro HERO3+ Black Edition	USB HD Sony	
чувствительность	0,84 Лк	0,1 Лк	
максимальное разрешение видеосъемки	4096 x 2160	1280 x 720	
объектив	f 2,8 мм, угол – 170°	f 2,8 мм, угол 100°	
угол поворота камеры	±90		
максимальное разрешение фотосъемки	-	12 МПикс	
Датчики			
датчик глубины	чувствительность 0,1 м		
компас	наличие		
датчик температуры забортной воды	-	наличие	
датчик крен/дифферент	-	наличие	
Гарантия			
Срок	2 года		