



Спецификация РБ-300

Модель	РБ-300А	РБ-300D
Размеры		
длина	500 мм	
ширина	310 мм	
высота	300 мм	
Вес		
на воздухе	12 кг	
Рабочая глубина		
максимальная	200 м	
Двигатели		
вертикальные	два (по 1,5 кг каждый)	
горизонтальные	два (по 1,5 кг каждый)	
боковой (лаговый)	один (1,5 кг)	
диаметр винта	60 мм	
скорость	до 1 м/сек	
Температурный диапазон		
в воде	0°+30° С	
Кабель-трос, армированный кевларовым волокном		
длина	220 м	
диаметр	8 мм	
в воде	нейтральной плавучести	
рабочая температура	-30° +45° С	
усилие на разрыв	220 кг	
Управление и питание		
моноблок	в пластиковом, ударопрочном чемодане HPRC2500	
управление	ручной джойстик управления SONY PS2	ручной джойстик управления SONY PS4
дисплей	1 RCA видео выход встроенный LED монитор 15"	1 HDMI видео выход встроенный LED монитор 15"
коннекторы на панели	RCA – 2 шт.	USB 2.0 – 2 шт.
встроенный ПК	-	Intel NUC, SSD 60 Gb
переменный ток	220-240V, 50Hz	
потребляемая мощность	900 Вт	
Освещение		
светильники LED	4 шт. по ~ 700 Лм (10Вт)	
Видеокамера		
тип видеокамеры	Gopro HERO3+ Black Edition	USB HD Sony
чувствительность	0,84 Лк	0,1 Лк
максимальное разрешение видеосъемки	4096 x 2160	1280 x 720
объектив	f 2,8 мм, угол – 170°	f 2,8 мм, угол 100°
угол поворота камеры	±90	
максимальное разрешение фотосъемки	12 МПикс	-
Датчики		
датчик глубины	чувствительность 0,1 м	
компас	наличие	
датчик температуры забортной воды	-	наличие
датчик крен/дифферент	-	наличие
Гарантия		
Срок	2 года	