



Спецификация РБ-600

Модель	РБ-600А	РБ-600D
Размеры		
длина	650 мм	
ширина	350 мм	
высота	350 мм	
Вес		
на воздухе	20 кг	
Рабочая глубина		
максимальная	300 м	
Двигатели		
вертикальные	два (по 1,5 кг каждый)	
горизонтальные	четыре (по 1,5 кг каждый)	
боковой (лаговый)	один (1,5 кг)	
диаметр винта	60 мм	
скорость	до 2 м/сек	
Температурный диапазон		
в воде	0°+30° С	
Кабель-трос, армированный кевларовым волокном		
длина	300 м	
диаметр	8 мм	
в воде	нейтральной плавучести	
рабочая температура	-30° +45° С	
усилие на разрыв	220 кг	
Управление и питание		
моноблок	в пластиковом, ударопрочном чемодане HPRC2500	
управление	ручной джойстик управления SONY PS2	ручной джойстик управления SONY PS4
дисплей	1 RCA видео выход встроенный LED монитор 15"	1 HDMI видео выход встроенный LED монитор 15"
коннекторы на панели	RCA – 2 шт.	USB 2.0 – 2 шт.
встроенный ПК	-	Intel NUC, SSD 60 Gb
переменный ток	220-240V, 50Hz	
потребляемая мощность	1 кВт	
Освещение		
светильники LED	6 шт. по ~ 700 Лм (10Вт)	
Видеокамера		
тип видеокамеры	Sony PJ 260	USB HD Sony
чувствительность	3 Лк	0,1 Лк
максимальное разрешение видеосъемки	1920 x 1080	1280 x 720
объектив	90°	f 2,8 мм, угол 100°
угол поворота камеры	±90	
максимальное разрешение фотосъемки	5.45 МПикс	-
Датчики		
датчик глубины	чувствительность 0,1 м	
компас	наличие	
датчик температуры забортной воды	-	наличие
датчик крен/дифферент	-	наличие
Гарантия		
Срок	2 года	